

www.excelbtp.re - Entrepôt situé au 15 rue Michel DEBRÉ - Zone Des Sables - 97427 Etang-Salé



MODULE DE CHANTIER 10 PIEDS

MODULE GAMME **PREMIUM**

EXCEL BTP

Toiture arrondie renforcée par des pans en acier incluant sa mousse polyuréthane de 10 cm anti feu et hydrofugé, pour un meilleur écoulement des pluies et une excellente performance énergétique.

Écoulement des pluies par 4 descentes à chaque angle du module.

> Eclairage à LED faible

3 prises électriques. composées de 2 panneaux dont les câbles y sont encastrés, pour une esthétique hors pair.

Sol fibre ciment 20 mm d'épaisseur + sol souple, grand passage, imitation parquet bois 3 mm d'épaisseur

Exceptionnelle

Isolation Phonique et

Thermique

zingué enduit par pulvérisation, anti corrosion haute résistance aux chocs

2 panneaux fenêtres coulissante en PVC avec une

moustiquaire

Structure en acier

Panneaux sandwichs de 75 mm en polystyrène (Type agroalimentaire) à forte densité de 25kg/cms (NORMES NF EN 520) Anti-Feu et Hydrofugés.

NOS POINTS FORTS PAR RAPPORT A NOS CONFRERES

- Poids du module monté: 750 (Kg)
- Superposition des modules en R+1 (gain d'espace) Panneaux sandwichs de 75 mm en polystyrène (Type agroalimentaire) à forte densité de 25kg/cm² (NORMES NF EN 520) Anti-Feu et Hydrofugés
- 1 porte en aluminium (920 mm × 2080 mm)
- 2 fenêtres coulissantes PVC (980 mm x 1150 mm)
- 3 prises électriques (1 simple et 1 double) dont les câbles sont encastrés à l'intérieur des panneaux (pas de moulures apparentes)
- 1 Sol en fibre ciment 20 mm d'épaisseur + sol souple grand passage imitation parquet bois 3mm d'épaisseur
- 1 réglettes luminaires type LED
- 1 tableau électrique de 32A avec différentiel
- Toiture arrondie renforcée par des pans en acier incluant sa mousse polyuréthane de 10 cm anti feu et hydrofugé, pou un meilleur écoulement des pluies et une excellente performance énergétique.

 Longueur extérieure du module (mm) 	3089	Largeur intérieure du module (mm)	2210
 Longueur intérieure du module (mm) 	2859	Surface intérieure (m²) Hauteur intérieure du	6.32 2330
 Largeur extérieure du module (mm) 	2438	module (mm) Hauteur hors tout	2591

@:info@excelbtp.fr

ou secretariat@excelbtp.fr

CONTACT TARIFICATION: (2): 0692 950 960 - 0692 388 288 Normes : CE ISO



Cyclonique 200 km/h

Sismique Grade 9

Panneaux NF EN 520 Anti-feu

S.a.r.L. au capital de 50.000.00 € - Code APE 7739 7 -RCS St-Pierre 2016A96 - Siret 819 566 530 00013