



MODULE DE CHANTIER 10 PIEDS

**UN PRIX OUI !
 MAIS VOTRE SECURITE
 AVANT TOUT...**

NOS POINTS FORTS PAR RAPPORT A NOS CONFRERES

- Poids du module monté : 750 (Kg)
- Superposition des modules en R+1 (gain d'espace)
- Panneaux sandwichs de 75 mm en polystyrène (Type agroalimentaire) à forte densité de 25kg/cm² (NORMES NF EN 520) Anti-Feu et Hydrofugés
- 1 porte en aluminium (920 mm x 2080 mm)
- 2 fenêtres coulissantes PVC (980 mm x 1150 mm)
- 3 prises électriques (1 simple et 1 double) dont les câbles sont encastrés à l'intérieur des panneaux (pas de moulures apparentes)
- 1 Sol en fibre ciment 20 mm d'épaisseur + sol souple grand passage imitation parquet bois 3mm d'épaisseur
- 1 réglettes lumineuses type LED
- 1 tableau électrique de 32A avec différentiel
- Toiture arrondie renforcée par des pans en acier incluant sa mousse polyuréthane de 10 cm anti feu et hydrofugé, pour un meilleur écoulement des pluies et une excellente performance énergétique.

SPECIFICATIONS :

- Longueur extérieure du module (mm)	3089	Largeur intérieure du module (mm)	2210
- Longueur intérieure du module (mm)	2859	Surface intérieure (m ²)	6.32
- Largeur extérieure du module (mm)	2438	Hauteur intérieure du module (mm)	2521
		Hauteur hors tout	2791



Normes : C €



Cyclonique
 260 km/h

Sismique
 Grade 9

Panneaux
 NF EN 520
 Anti-feu

CONTACT TARIFICATION :
 ☎ : 0692 950 960 – 0692 388 288
 @ : info@excelbtp.fr
 ou secretariat@excelbtp.fr