



www.excelbtp.re – Entrepôt situé au 15 rue Michel DEBRÉ – Zone Des Sables – 97427 Etang-Salé



MODULE DE CHANTIER 20 PIEDS

NOS POINTS FORTS PAR RAPPORT A NOS CONFRERES

- Poids du module monté : 1 450 (Kg)
- Superposition des modules en R+1 (gain d'espace)
- Panneaux sandwichs de 75 mm en polystyrène (Type agroalimentaire) à forte densité de 25kg/cm² (NORMES NF EN 520) Anti-Feu et Hydrofugés
- 1 porte en aluminium (920 mm x 2080 mm)
- 2 fenêtres coulissantes cadres aluminium noir et vitres en double vitrage (980 mm x 1150 mm)
- 6 prises électriques (2 simples et 2 doubles) dont les câbles sont encastrés à l'intérieur des panneaux (pas de moulures apparentes)
- 1 Sol en fibre ciment 20 mm d'épaisseur + sol souple grand passage imitation parquet bois 3mm d'épaisseur
- 2 réglattes lumineuses type LED
- 1 tableau électrique de 32A avec différentiel
- Toiture arrondie renforcée par des pans en acier incluant sa mousse polyuréthane de 10 cm anti feu et hydrofugé, pour un meilleur écoulement des pluies et une excellente performance énergétique.

SPECIFICATIONS :

- Longueur extérieure du module (mm)	6000	Largeur intérieure du module (mm)	2210
- Longueur intérieure du module (mm)	5770	Surface intérieure (m ²)	14.65m ²
- Largeur extérieure du module (mm)	2438	Hauteur intérieure du module (mm)	2521
		Hauteur hors tout	2791

Normes :  

Cyclonique
260 km/h

Sismique
Grade 9

Panneaux
NF EN 520
Anti-feu

MODULE GAMME
PREMIUM

EXCEL BTP

UN PRIX OUI !
MAIS VOTRE SECURITE
AVANT TOUT...

Toiture arrondie renforcée par des pans en acier incluant sa mousse polyuréthane de 10 cm anti feu et hydrofugé, pour un meilleur écoulement des pluies et une excellente performance énergétique.

Isolation Phonique et
Thermique
Exceptionnelle

Structure en acier
zingué enduit par
pulvérisation, anti
corrosion, haute
résistance aux chocs

Écoulement des
pluies par 4
descentes à chaque
angle du module.

Eclairage à LED
faible
consommation

6 prises électriques,
composées de 4
panneaux dont les
câbles y sont
encastrés, pour une
esthétique hors pair.

2 panneaux
fenêtres
coulissantes en
PVC avec une
moustiquaire

Panneaux sandwichs de
75 mm en polystyrène
(Type agroalimentaire)
à forte densité de
25kg/cm² (NORMES
NF EN 520) Anti-Feu
et Hydrofugés.

Sol fibre ciment 20 mm
d'épaisseur + sol souple,
grand passage, imitation
parquet bois 3 mm
d'épaisseur

CONTACT TARIFICATION :

☎ : 0692 950 960 – 0692 388 288

@ : info@excelbtp.fr

ou secretariat@excelbtp.fr

S.a.r.l au capital de 50.000,00 € - Code APE 7739 Z - RCS St-Pierre 2016A96 - Siret 819 566 530 00013
24 chemin Augustin GRUCHET - 97436 PITON ST LEU

CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIÉTÉ : les marchandises fournies resteront notre propriété jusqu'au dernier jour de leur parfait et intégral paiement loi n°80-335 du 12.05.80. Le client reconnaît avoir lu et approuvé les conditions générales de ventes.